



Pilkington **Profilit**TM – asortyment produktów 2011



Grubość szkła 6 mm, wysokość ramienia 41 mm



Grubość szkła 7 mm, wysokość ramienia 60 mm



Tolerancje: $b \pm 2,0$ mm

$d \pm 0,2$ mm

$h \pm 1,0$ mm

Dopuszczalna tolerancja krojenia $\pm 3,0$ mm

Tolerancje zgodne z EN 572-7. Wymiary nominalne.

Przy stosowaniu szkła Pilkington **Profilit**TM należy uwzględnić krajowe i międzynarodowe wymagania i normy obowiązujące w danym kraju.

Typy szkła Pilkington Profilit TM		K22	K25	K32	K50	K25 Wave	K22/60/7	K25/60/7	K32/60/7	K25/60/7 Wave
Wymiary	Szerokość, b [mm]	232	262	331	498	262	232	262	331	262
	Wysokość ramienia, h [mm]	41	41	41	41	41	60	60	60	60
	Grubość szkła, d [mm]	6	6	6	6	6	7	7	7	7
	Ciężar przeszklenia pojedynczego [kg/m ²]	19,5	19	18,2	17	19	25,5	24,5	22,5	24,5
	Maksymalna dostarczana długość (nie mylić z maksymalną długością instalacyjną) [mm]	6000	6000	6000	5000	6000	7000	7000	7000	7000
Pilkington Profilit TM zbrojony	Liczba drutów zbrojenia	7	8	10	16	8	7	8	10	8
	Z 16 drutami zbrojenia (funkcja siatki)	-	●	-	-	-	-	●	-	-
	8+2 druty *	-	-	-	-	-	-	○	-	-
Pilkington Profilit TM powłoki funkcyjne	Plus 1,7 (niskoemisyjny)	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Plus 1,7 Zbrojony (niskoemisyjny)	○	●	●	○	●	●	●	●	●
	Antisol (przeciwsłoneczny)	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Antisol Zbrojony (przeciwsłoneczny)	○	●	●	○	●	●	●	●	●
Pilkington Profilit TM kolory / wzory / wykończenie	Amethyst	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Amethyst Zbrojony	○	●	●	○	●	●	●	●	●
	Clear (bez ornamentu) *	-	●	-	○	-	○	●	-	-
	Clear Zbrojony (bez ornamentu) *	-	●	-	-	-	○	●	-	-
	Micro *	○	●	-	-	-	○	●	-	-
	Macro *	○	●	-	-	-	○	●	-	-
	Slim Line *	○	●	-	-	-	○	●	-	-
	Opal ◻	●	●	●	●	●	●	●	●	●
OW (o obniżonej zawartości żelaza) *	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
Pilkington Profilit TM termicznie hartowany	Pilkington Profilit TM T ◻, * termicznie hartowany z testem heat soak lub bez	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Pilkington Profilit TM T Color ◻, ◆ termicznie hartowany i emaliowany, z testem heat soak lub bez	●	●	●	●	●	●	●	●	●

● Produkcja standardowa

* dostępny z powłoką (Amethyst, Antisol, Plus 1,7)

◆ Maksymalna długość = 4,5 m

○ Produkcja specjalna

◻ nie posiada znakowania CE

Sprzedż wszystkich wyrobów z magazynu pod warunkiem, że dany produkt jest dostępny w magazynie; w innym wypadku produkt będzie dostępny po kolejnej kampanii produkcyjnej. Jesteśmy gotowi sprawdzić możliwość dostarczenia wszelkich kombinacji produktów nie wymienionych powyżej. Specyfikacje produktów dostępne na życzenie.

Zastrzegamy sobie możliwość wprowadzania zmian w powyższym asortymencie produktów.

Niniejsza publikacja stanowi jedynie ogólny opis produktów. Dalsze, bardziej szczegółowe informacje można uzyskać u lokalnego dostawcy produktów budowlanych marki Pilkington. Do obowiązków użytkownika należy sprawdzenie, czy zastosowanie produktu odpowiada konkretnemu przeznaczeniu oraz czy sposób jego użytkowania spełnia wszystkie stosowne przepisy prawa, normy, zasady postępowania i inne wymogi. W najszerszym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo spółka Nippon Sheet Glass Co. Ltd. oraz jej spółki zależne zrzekają się wszelkiej odpowiedzialności za błędy lub pominięcia w niniejszej publikacji oraz za wszelkie konsekwencje wynikające z polegania na niej.



Znakowanie CE potwierdza, że produkt jest zgodny z odpowiednią zharmonizowaną normą europejską. Etykietę towarzyszącą znakowaniu CE dla każdego produktu, obejmującą deklarowane wartości, można znaleźć na stronie internetowej www.pilkington.com/CE



PILKINGTON
NSG Group Flat Glass Business

Pilkington Polska Sp. z o.o.

ul. Portowa 24, 27-600 Sandomierz, tel.: 15 832 30 41, fax: 15 832 39 25

Biuro Doradztwa Technicznego

ul. Wołoska 18, 02-675 Warszawa, tel.: 22 548 75 07, fax: 22 548 75 22

www.pilkington.pl